



## Fiche technique

### Echo 210 LED Downlight encastré

1001.1928

24.2F31DC.01



<b>Puissance totale</b>	26 W
<b>Source lumineuse</b>	LED (diode électroluminescente)
<b>Tc</b>	3000 K
<b>Flux lumineux</b>	2600 lm
<b>Degré de protection</b>	IP20 / IP44
<b>Rendu des couleurs</b>	IRC >90
<b>UGR C0 4H/8H</b>	19
<b>UGR C90 4H/8H</b>	19
<b>Durée de vie</b>	L80 (B50) 50'000h
<b>Régulation</b>	DALI
<b>Finish</b>	blanc
<b>Poids</b>	1.975 kg

Downlight encastré Echo 210 LED avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 26 W, flux lumineux du luminaire 2600 lm, IRC >90, 3000 K, blanc chaud, SDCM 3, L80 (B50) 50'000h, 230 V, rayonnement direct, boîtier en aluminium, avec couvre-joint, blanc, avec réflecteur argent, (F) Flood, rayonnement extensif, 80 °, appareillage inclus, DALI,

classe de protection I, degré de protection IP20 / IP44, test de filament 850 °C, résistance aux chocs: IK 08  
 $\varnothing = 233 \text{ mm}$ ,  $DA\varnothing = 210 \text{ mm}$ ,  $ET = 140 \text{ mm}$