




## Fiche technique

### Solo Slim Office Suspension

1021.7263

SOLO SO PEN530-985 LED6600-840 DID WH DALI



<b>Puissance totale</b>	43 W
<b>Source lumineuse</b>	LED (diode électroluminescente)
<b>Tc</b>	4000 K
<b>Flux lumineux</b>	6600 lm
<b>Rendu des couleurs</b>	IRC >80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	16
<b>UGR C90 4H/8H</b>	16
<b>Durée de vie</b>	L80 50'000 h
<b>Régulation</b>	DALI
<b>Degré de protection</b>	IP40
<b>Finish</b>	blanc
<b>Poids</b>	6.396 kg

Suspension Solo Slim Office avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 43 W, flux lumineux du luminaire 6600 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L80 50'000 h, max. 3000 cd/m<sup>2</sup>, 230 V, rayonnement direct-indirect, ( 61%/39% ), cadre en aluminium, blanc, joint d'ombre à finition impeccable, diffuseur en polyméthacrylate de méthyle (PMMA) optique microprismatique CLD pour bureau (Controlled Luminance Diffusor) pour une protection anti-éblouissement idéale, 1 appareillage intégré, DALI, Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2019 (Re-0318), luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie (107lm/W)

classe de protection I, degré de protection IP40, test de filament 650 °C, résistance aux chocs: IK 06  
 Ø = 530 mm, H = 70 mm, p = 985 mm

## Fiche technique: Accessoires

### Solo Slim Office Suspension

1021.7263

SOLO SO PEN530-985 LED6600-840 DID WH DALI



**1000.3196**

Set de montage

Set de montage Solo

L = 3000 mm

**1021.6911**

Pièce de luminaire

Pièce de luminaire Solo Slim Office avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 43 W, flux lumineux du luminaire 0 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, L80 50'000 h, 230 V, cadre en aluminium, blanc 1 appareillage intégré, DALI,

classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 650 °C, Ø = 530 mm,