



Fiche technique

Liso Plafonnier et applique murale

1022.8385

LISO RND CW360 LED2350-830 DIR WH ONF



| | |
|----------------------------|--------------|
| Puissance totale | 26 W |
| Flux lumineux | 2350 lm |
| Tc | 3000 K |
| IRC | IRC > 80 |
| UGR C0 4H/8H | 22 |
| UGR C90 4H/8H | 22 |
| Durée de vie | L80 50'000 h |
| Régulation | ON/OFF |
| Degré de protection | IP44 |
| Finish | blanc |
| Poids | 2 kg |

Plafonnier et applique murale Liso rond, avec LED, puissance du système : 26 W, flux lumineux du luminaire 2350 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 80, température de couleur 3000 K, blanc chaud, tolérance de couleur SDCM 3, durée de vie LED L80 50'000 h, 230 V, boîtier en métal, blanc, diffuseur en polycarbonate (PC) opale, 1 appareillage intégré, ON/OFF,

classe de protection I, degré de protection IP44, test de filament 650 °C, ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D et de numéro d'enregistrement EPREL : 956753
 $\varnothing = 360$ mm, H = 71 mm