



Fiche technique

Vario 110 Projecteur pour rails

2003.1914

VARIO 110 LED3950-830 36 SR PRO ONF



Puissance totale	31 W
Flux lumineux	3950 lm
Tc	3000 K
IRC	IRC > 80
UGR C0 4H/8H	14
UGR C90 4H/8H	14
Durée de vie	L90 50'000 h
Régulation	ON/OFF
Degré de protection	IP20
Finish	argent
Poids	1.5 kg

Projecteur pour rails Vario 110 avec adaptateur pour rails de courant triphasé Global Trac Pro, avec LED, puissance du système : 31 W, flux lumineux du luminaire 3950 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 80, température de couleur 3000 K, blanc chaud, tolérance de couleur SDCM 2, durée de vie LED L90 50'000 h, sécurité photobiologique : le luminaire ne présente aucun danger (RG0), 230 V, rayonnement direct, 1 appareillage intégré, ON/OFF, boîtier pour l'appareillage en aluminium injecté, caisson de réflecteur en aluminium injecté, argent, similaire RAL 9006, rayonnement moyen, (M) Medium, 36°,

classe de protection I, degré de protection IP20, ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D et de numéro d'enregistrement EPREL : 864626
 $\varnothing = 117$ mm, L = 152 mm, A = 192 mm, pivotant 350°, orientable 90°