



Fiche technique

Lightpad Tunable Office Lampadaire

2003.2087

LGTPD2 S2TX LED14400-8TW WH 2IF1072 AAW CH



Puissance totale	142 W	Lampadaire Lightpad Tunable Office pour table de deux places, sur le côté, avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 142 W, puissance standby 2 W, flux lumineux du luminaire 14400 lm, IRC >80, 2700 - 6500 K, Tunable White, SDCM 3, L90 50'000 h, max. 3000 cd/m ² , 230 V, rayonnement direct-indirect, avec 2 commandes, en aluminium, blanc, 4 appareillages intégrés, SensoDim® + ALONEatWORK, avec 2 capteurs de lumière/mouvements, 3m de câble d'alimentation secteur avec fiche, pied en T de taille XL, Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2019 (Re-0313), luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie (101 lm/W)
Source lumineuse	LED (diode électroluminescente)	
Tunable White	2700 -	
Tc	6500 K	
Flux lumineux	14400 lm	
Rendu des couleurs	IRC >80	
UGR C0 4H/8H	14	
UGR C90 4H/8H	17	
Durée de vie	L90 50'000 h	
Régulation	SensoDim® + ALONEatWORK	
Degré de protection	IP20	classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 650 °C,
Finish	blanc	bord inférieur de la commande 1072 mm, L = 776 mm, B = 625 mm, hauteur totale = 2000 mm
Poids	26.181 kg	

Fiche technique: Accessoires

Lightpad Tunable Office Lampadaire

2003.2087

LGTPD2 S2TX LED14400-8TW WH 2IF1072 AAW CH



1022.6764
Set de fixation

Set de fixation Lightpad