



Fiche technique

Lightpad Tunable Office Lampadaire

2003.2088

LGTPD2 S2TX LED14400-8TW WH 2IF1072 AAW EU



| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Puissance totale | 142 W |
| Flux lumineux | 14400 lm |
| Tunable White | 2700 - |
| Tc | 6500 K |
| IRC | IRC > 80 |
| UGR C0 4H/8H | 14 |
| UGR C90 4H/8H | 17 |
| Durée de vie | L90 50'000 h |
| Régulation | SensoDim® + ALONE at WORK® |
| Degré de protection | IP20 |
| Finish | blanc |
| Poids | 11.657 kg |

Lampadaire Lightpad Tunable Office pour table de deux places, sur le côté, avec LED, puissance du système : 142 W, puissance standby 2 W, flux lumineux du luminaire 14400 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 80, température de couleur 2700 - 6500 K, Tunable White, tolérance de couleur SDCM 3, durée de vie LED L90 50'000 h, compatible à l'éclairage de bureau avec écran sans éblouissant selon EN 12464-1 (UGR < 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²), sécurité photobiologique : le luminaire ne présente aucun danger (RG0), 230 V, rayonnement direct-indirect, avec 2 commandes, en aluminium, couleur de la lumière blanc, 4 appareillages intégrés, SensoDim® + ALONE at WORK®, avec 2 capteurs de lumière/mouvements, 3m de câble d'alimentation secteur avec fiche euro IEC 7/7, pied en T de taille XL, Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2019 (Re-0313), luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie

classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 650 °C, ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C
 bord inférieur de la commande 1072 mm, L = 776 mm, B = 625 mm, hauteur totale = 2000 mm