




Fiche technique

Tweak Office Lampadaire Tweak

2004.6970

TWEAK2 S2U2050 LED11600-830 SR IF2CSEDI CH



Puissance totale	84 W
Source lumineuse	LED (diode électroluminescente)
Tc	3000 K
Flux lumineux	11600 lm
Rendu des couleurs	IRC >80
UGR C0 4H/8H	12
UGR C90 4H/8H	12
Durée de vie	L80 50'000 h
Régulation	SensoDim®
Degré de protection	IP20
Finish	argent
Poids	20.971 kg

Lampadaire Tweak Office tête double, avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 84 W, puissance standby 1 W, flux lumineux du luminaire 11600 lm, IRC >80, 3000 K, blanc chaud, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, rayonnement direct-indirect, 27%/73%, indépendamment réglable et connectable, avec élément de commande (2 canaux) sur la tige, tête d'éclairage pivotant sur 2x90°, boîtier en aluminium moulé sous pression, argent, VAG E 1, thermolaqué, optique microprismatique CLD pour bureau (Controlled Luminance Diffusor) pour une protection anti-éblouissement idéale, 2 appareillages intégrés, SensoDim®, avec capteur de lumière/mouvements, pied en U, 3m de câble d'alimentation secteur avec fiche, Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2019 (Re-0309), luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie (103 lm/W)

classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 650 °C, L = 651 mm, B = 535 mm, hauteur totale = 2050 mm

Fiche technique: Accessoires

Tweak Office Lampadaire Tweak

2004.6970

TWEAK2 S2U2050 LED11600-830 SR IF2CSEDI CH



2004.4914

Module de communication

Module de communication ALONEatWORK pour lampadaire Tweak