



Fiche technique

Rockor Luminaire industriel

2004.9469

ROCKOR 380 LED12000-840 MB SRGY PC DALI



Puissance totale	80 W
Flux lumineux	12000 lm
Tc	4000 K
IRC	IRC > 80
UGR C0 4H/8H	26
UGR C90 4H/8H	26
Durée de vie	L80 50'000 h
Régulation	DALI
Degré de protection	IP66
Finish	argent gris
Poids	4.3 kg

Luminaire industriel Rockor pour montage apparent et suspendu, avec LED, puissance du système : 80 W, puissance standby 0.5 W, flux lumineux du luminaire 12000 lm, indice de rendu des couleurs IRC > 80, température de couleur 4000 K, blanc neutre, DALI, tolérance de couleur SDCM 3, durée de vie LED L80 50'000 h, sécurité photobiologique : le luminaire ne présente aucun danger (RG0), 230 V, rayonnement direct, rayonnement moyen, 1 appareillage intégré, boîtier en aluminium injecté, argent gris, cache en PC, Accessoires de montage à commander séparément

classe de protection I, degré de protection IP66, résistance aux chocs : IK 08, test de filament 650 °C, pour des températures ambiantes -20 à +50 °C, ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique E
 Ø = 380 mm, H = 63 mm