



Fiche technique

Solo Slim Lampadaire

2005.3635

SOLO S FS530F1950 LED7800-8TW WH 01FMYLR CH



Puissance totale	57 W
Source lumineuse	LED (diode électroluminescente)
Tunable White	2700 -
Tc	6500 K
Flux lumineux	7800 lm
Rendu des couleurs	IRC >80
UGR C0 4H/8H	20
UGR C90 4H/8H	20
Durée de vie	L80 50'000 h
Régulation	MyLights Remote Casambi
Degré de protection	IP40
Finish	blanc
Poids	21.795 kg

Lampadaire Solo Slim avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 57 W, puissance standby 0.5 W, flux lumineux du luminaire 7800 lm, IRC >80, 2700 - 6500 K, Tunable White, SDCM 3, L80 50'000 h, rayonnement direct-indirect, 230 V, 61%/39%, indépendamment réglable et connectable, sans commande, cadre en aluminium, blanc, RAL 9016, 2 appareillages intégrés, MyLights Remote Casambi, pied de forme pleine, 3m de câble d'alimentation secteur avec fiche, Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2019 (Re-0320), luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie (101 lm/W)

classe de protection I, degré de protection IP40, test de filament 650 °C,

Ø = 530 mm, hauteur totale = 1950 mm