



Produktdatenblatt

Viva Einbau-Downlight

1001.6975

VIVA DL CR155 LED1020-830 105 WH ONF



Systemleistung	10 W
Lichtquelle	LED (Light Emitting Diode)
Farbtemperatur	3000 K
Leuchtenlichtstrom	1020 lm
Farbwiedergabeindex	Ra >80
UGR C0 4H/8H	27
UGR C90 4H/8H	27
Lichtstromerhalt	L70 50'000 h
Lichtsteuerung	ON/OFF
Schutzart	IP20 / IP44
Finish	weiss
Gewicht	0.916 kilogramm

Einbau-Downlight Viva mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 10 W, Leuchtenlichtstrom 1020 lm, Ra >80, 3000 K, warmweiss, SDCM 3, L70 50'000 h, 230 V, direktstrahlend, Gehäuse aus Aluminium, mit Abdeckrand, weiss, breitstrahlend, 105 °, Betriebsgerät im Lieferumfang enthalten, ON/OFF,

Schutzklasse I, Schutzart IP20 / IP44, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 08
 Ø = 175 mm, DAØ = 155 mm, ET = 85 mm

Produktdatenblatt: Zubehör

Viva Einbau-Downlight

1001.6975

VIVA DL CR155 LED1020-830 105 WH ONF



1001.6973

Einbetoniergehäuse

Einbetoniergehäuse B.Box für Sichtbeton, aus Stahl, sendzimirverzinkt,
rund,
Loch- \varnothing = 157 mm, EL = 315 mm, EB = 315 mm, ET = 120 mm,