




Produktdatenblatt

Purelite Slim Decken- und Wandanbauleuchte

2004.4894

PURLT S CW1231x62 LED3100-840 Q25 DALI



Systemleistung	21 W
Lichtquelle	LED (Light Emitting Diode)
Farbtemperatur	4000 K
Leuchtenlichtstrom	3100 lm
Farbwiedergabeindex	Ra >80
UGR C0 4H/8H	24
UGR C90 4H/8H	22
Lichtstromerhalt	L80 75'000 h
Lichtsteuerung	DALI
Schutzart	IP20
Finish	farblos natur eloxiert
Gewicht	3.749 kilogramm

Decken- und Wandanbauleuchte Purelite Slim mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 21 W, Leuchtenlichtstrom 3100 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 75'000 h, 230 V, rundumstrahlend mit Deckenaufhellung, Gehäuse aus Aluminium, farblos natur eloxiert Diffusor aus Kunststoff opal, 1 Betriebsgerät integriert, DALI,

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 08
L = 1231 mm, B = 62 mm, H = 35 mm