



Produktdatenblatt

Stream Office Uplight

2004.6776

STREAM TABLE350 LED7300-9TW NB WH MYLR CH



Systemleistung	80 W
Lichtquelle	LED (Light Emitting Diode)
Tunable White	2700 -
Farbtemperatur	6500 K
Leuchtenlichtstrom	7300 lm
Farbwiedergabeindex	Ra >90
UGR C0 4H/8H	10
UGR C90 4H/8H	10
Lichtstromerhalt	L80 50'000 h
Lichtsteuerung	MyLights Remote Casambi
Schutzart	IP20
Finish	weiss
Gewicht	7.723 kilogramm

Uplight Stream Office Table, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 80 W, Standby Leistung 0.3 W, Leuchtenlichtstrom 7300 lm, Ra >90, 2700 - 6500 K, Tunable White, SDCM 3, L80 50'000 h, max. 3000 cd/m², 230 V, indirektstrahlend, engstrahlend, mit Taster am Gehäuse, aus Aluminium, weiss, 1 Betriebsgerät integriert, MyLights Remote Casambi, dimmbar 0-100%, Netzanschlussleitung 2.5m mit Stecker,

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, Ø = 141 mm, totale Höhe = 350 mm, schwenkbar +/- 25 °

Produktdatenblatt: Zubehör

Stream Office Uplight

2004.6776

STREAM TABLE350 LED7300-9TW NB WH MYLR CH



1022.0941
Bedienelement

Bedienelement MyLights Switch MyLights Remote Casambi, weiss
Zur drahtlosen Ansteuerung von Leuchten mit Mylights remote Modulen, Ansteuerung von Leuchten, Gruppen, Szenen, Animationen, Dimmen sowie das Verändern der Farbtemperatur möglich, Set bestehend aus: Bedienelement, Montageplatte mit Magneten
App kostenlos zum Download verfügbar für iOS und Android Geräte



1022.0942
Bedienelement

L = 90 mm, B = 90 mm, T = 12 mm
Bedienelement MyLights Switch MyLights Remote Casambi, schwarz
Zur drahtlosen Ansteuerung von Leuchten mit Mylights remote Modulen, Ansteuerung von Leuchten, Gruppen, Szenen, Animationen, Dimmen sowie das Verändern der Farbtemperatur möglich, Set bestehend aus: Bedienelement, Montageplatte mit Magneten
App kostenlos zum Download verfügbar für iOS und Android Geräte




2004.9946
Plug & Play Flex-Sensor

L = 90 mm, B = 90 mm, T = 12 mm
Plug & Play Flex-Sensor schwarz, 220-240 V, MyLights Remote Casambi, steuerbar mit MyLights Remote, Bluetooth, Netzanschlussleitung 1.5m mit Eurostecker CEE 7/16, Systemleistung: 0.4 W, Sensor Messbereich: 6 m, Sensor Winkel: 100 °, kompatibel mit MyLights Remote




2004.9947
Plug & Play Flex-Sensor

Schutzart IP44
Ø = 40 mm, L = 60 mm
Plug & Play Flex-Sensor weiss, 220-240 V, MyLights Remote Casambi, steuerbar mit MyLights Remote, Bluetooth, Netzanschlussleitung 1.5m mit Eurostecker CEE 7/16, Systemleistung: 0.4 W, Sensor Messbereich: 6 m, Sensor Winkel: 100 °, kompatibel mit MyLights Remote



2005.0943
Akustik-Paneel

Schutzart IP44
Ø = 40 mm, L = 60 mm
Akustik-Paneel Stream rund, weiss
Ø = 1500 mm



2005.0944
Akustik-Paneel

Akustik-Paneel Stream rechteckig, weiss
L = 1600 mm, B = 900 mm