




Produktdatenblatt

Rockor Hallenleuchte

2004.9489

ROCKOR 380 LED12000-865 MB SRGY PC DALI



Systemleistung	80 W
Leuchtenlichtstrom	12000 lm
Farbtemperatur	6500 K
CRI	Ra > 80
UGR C0 4H/8H	26
UGR C90 4H/8H	26
Lichtstromerhalt	L80 50'000 h
Lichtsteuerung	DALI
Schutzart	IP66
Finish	silbergrau
Gewicht	4.2 kilogramm

Hallenleuchte Rockor für Decken- und Pendelmontage, mit LED, Systemleistung: 80 W, Standby Leistung 0.5 W, Leuchtenlichtstrom 12000 lm, Farbwiedergabeindex Ra > 80, Farbtemperatur 6500 K, tageslichtweiss, DALI, Farbkonsistenz SDCM 3, LED-Lebensdauer L80 50'000 h, Photobiologische Sicherheit: Von der Leuchte geht keine Gefahr aus (RG0), 230 V, direktstrahlend, mittelstrahlend, 1 Betriebsgerät integriert, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, silbergrau, Abdeckung aus PC, Montagezubehör separat bestellen

Schutzklasse I, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit: IK 08, Glühdrahtprüfung 650 °C, für Umgebungstemperaturen -20 bis +50 °C, dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E
 $\varnothing = 380 \text{ mm}$, H = 63 mm