



Produktdatenblatt

Solo Slim Stehleuchte

2005.3633

SOLO S FS530F1950 LED6800-830 WH IF2C CH



Systemleistung	51 W
Lichtquelle	LED (Light Emitting Diode)
Farbtemperatur	3000 K
Leuchtenlichtstrom	6800 lm
Farbwiedergabeindex	Ra >80
UGR C0 4H/8H	19
UGR C90 4H/8H	19
Lichtstromerhalt	L80 50'000 h
Schutzart	IP40
Finish	weiss
Gewicht	19.554 kilogramm

Stehleuchte Solo Slim mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 51 W, Standby Leistung 0.5 W, Leuchtenlichtstrom 6800 lm, Ra >80, 3000 K, warmweiss, SDCM 3, L80 50'000 h, direkt-/indirektstrahlend, 230 V, 55%/45%, unabhängig dimm- und schaltbar, mit Bedienelement (2-Kanal) am Standrohr, Rahmen aus Aluminium, weiss, RAL 9016, 2 Betriebsgeräte integriert, Fuss Vollform, Netzanschlussleitung 3m mit Stecker, Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0320), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten (101 lm/W)

Schutzklasse I, Schutzart IP40, Glühdrahtprüfung 650 °C, Ø = 530 mm, totale Höhe = 1950 mm