



Scheda prodotto

Echo 260 Downlight da incasso

1001.1987

ECHO260 DL LED4000-840 RSR60 WH DALI



Potenza del sistema	34 W
Sorgenti luminose	LED (diodo ad emissione luminosa)
Tc	4000 K
Flusso luminoso	4000 lm
Indice di resa cromatica	IRC >83
UGR C0 4H/8H	17
UGR C90 4H/8H	17
Durata media di vita	L80 50'000 h
Regolazione	DALI
Grado di protezione	IP20 / IP44
Finish	bianco
Peso	2.041 kg

Downlight da incasso Echo 260 con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 34 W, potenza standby 0.4 W, flusso luminoso dell'apparecchio 4000 lm, IRC >83, 4000 K, bianco neutrale, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, emissione della luce diretta, cassone in alluminio, con cornice, bianco, con riflettore argento, (S) Spot, emissione a fascio stretto, 60 °, unità di alimentazione compresa nella fornitura, DALI,

classe di protezione I, grado di protezione IP20 / IP44, prova del filo incandescente 850 °C, resistenza agli urti: IK 08
 $\varnothing = 290$ mm, $DA\varnothing = 260$ mm, $ET = 165$ mm

Scheda prodotto: Accessori

Echo 260 Downlight da incasso

1001.1987

ECHO260 DL LED4000-840 RSR60 WH DALI



1001.2416
Anello di supporto per
rafforzamento del soffitto

Anello di supporto per rafforzamento del soffitto Echo 260 in MDF,
per soffitti di spessore < 3 mm
Ø = 340 mm, lØ = 260 mm, H = 8 mm



1001.2271
Alloggiamento da incasso

Alloggiamento da incasso B.Box in materia plastica, circolare,
Ø apertura = 260 mm, EL = 585 mm, EB = 440 mm, ET = 181 mm,



2006.4271
Anello di chiusura

Anello di chiusura Echo 260 in policarbonato (PC), argento, RAL 9006,
con disco di copertura, matto,

grado di protezione IP55,
Ø = 298 mm, lØ = 240 mm



2006.4272
Anello di chiusura

Anello di chiusura Echo 260 in policarbonato (PC), argento, RAL 9006,
con disco di copertura, chiaro,

grado di protezione IP55,
Ø = 298 mm, lØ = 240 mm



2006.4280
Anello di chiusura

Anello di chiusura Echo 260 in policarbonato (PC), bianco, RAL 9016,

grado di protezione IP44,
Ø = 298 mm, lØ = 240 mm



2006.4281
Anello di chiusura

Anello di chiusura Echo 260 in policarbonato (PC), bianco, RAL 9016,
con disco di copertura, matto,

grado di protezione IP55,
Ø = 298 mm, lØ = 240 mm



2006.4282
Anello di chiusura

Anello di chiusura Echo 260 in policarbonato (PC), bianco, RAL 9016,
con disco di copertura, chiaro,

grado di protezione IP55,
Ø = 298 mm, lØ = 240 mm