



Scheda prodotto

Miniblinker Apparecchio bollard

1018.2431

S.6090W.14 BLR800 RCT LED281-930 GYA ONF



Potenza del sistema	16.5 W
Sorgenti luminose	LED (diodo ad emissione luminosa)
Tc	3000 K
Flusso luminoso	281 lm
Indice di resa cromatica	IRC >90
Durata media di vita	L70 50'000 h
Regolazione	ON/OFF
Grado di protezione	IP65
Finish	alluminio grigiastro
Peso	5.4 kg

Apparecchio bollard Miniblinker S.6090W.14 con LED (diodo ad emissione luminosa) potenza del sistema: 16.5 W, flusso luminoso dell'apparecchio 281 lm, IRC >90, 3000 K, bianco caldo, SDCM 3, L70 50'000 h, 230 V, emissione della luce asimmetrica, cassone in pressofusione d'alluminio, alluminio grigiastro, vetro acidato di protezione opale, 1 reattore integrato, ON/OFF,

classe di protezione I, grado di protezione IP65, resistenza agli urti: IK 06
B = 120 mm, altezza da terra = 800 mm

Scheda prodotto: Accessori

Miniblinker Apparecchio bollard

1018.2431

S.6090W.14 BLR800 RCT LED281-930 GYA ONF



1022.0905
Flangia per incasso

Flangia per incasso Microkuba S.6309.14 con viti in acciaio inox, alluminio grigiastro, Ø = 120 mm,



2003.8750
Scaricatore sovratensione

Scaricatore sovratensione S.2498 230-277 V, tensione massima di scarica 10kV, compatibile con tutti gli apparecchi di illuminazione in classe di Isolamento classe I

classe di protezione I, grado di protezione IP67



2003.8928
Connettore a 4 vie

Connettore a 4 vie Control SI S.5506 nero, grado di protezione IP68

2007.2084
Gateway

Gateway Control SI

IP20

L = 58.5 mm, B = 32.5 mm, H = 15 mm

2007.2085
Gateway

Gateway Control SI

IP67

L = 175.5 mm, B = 86.5 mm, H = 43 mm