


Scheda prodotto

Vario 110 Proiettore a binario

1022.2041

VARIO 110 LED4600-840 36 BK PRO ONF XOE



Potenza del sistema	35 W
Flusso luminoso	4600 lm
Tc	4000 K
IRC	IRC > 85
UGR C0 4H/8H	14
UGR C90 4H/8H	14
Durata media di vita	L90 50'000 h
Regolazione	ON/OFF
Grado di protezione	IP20
Finish	nero
Peso	2.1 kg

Proiettore a binario Vario 110 con adattatore per binario elettrificato trifase Global Trac Pro, con LED, potenza del sistema: 35 W, flusso luminoso dell'apparecchio 4600 lm, indice di resa cromatica IRC > 85, temperatura del colore 4000 K, bianco neutrale, tolleranza di colore SDCM 2, vita dei LED L90 50'000 h, sicurezza fotobiologica: l'apparecchio non presenta pericoli (RG0), 230 V, emissione della luce diretta, 1 reattore integrato, ON/OFF, corpo luce in alluminio pressofuso, alloggiamento del riflettore in alluminio pressofuso, nero, simile a RAL 9005, emissione a fascio medio, (M) Medium, 36°,

classe di protezione I, grado di protezione IP20, Ø = 117 mm, L = 152 mm, A = 192 mm, girevole 350°, orientabile 90°