



Scheda prodotto

Torino Apparecchio a parete/plafone

2003.2374

TORINO CW800 LED5700-840 DID DALI



Potenza del sistema	50 W
Flusso luminoso	5700 lm
Tc	4000 K
IRC	IRC > 80
UGR C0 4H/8H	18
UGR C90 4H/8H	18
Durata media di vita	L80 50'000 h
Regolazione	DALI
Grado di protezione	IP40
Finish	bianco

Apparecchio a parete/plafone Torino circolare, con LED, potenza del sistema: 50 W, potenza standby 0.5 W, flusso luminoso dell'apparecchio 5700 lm, indice di resa cromatica IRC > 80, 4000 K, bianco neutrale, tolleranza di colore SDCM 3, vita dei LED L80 50'000 h, sicurezza fotobiologica: l'apparecchio non presenta pericoli (RG0), 230 V, emissione della luce diretta-indiretta, (82%/18%), opale, 1 reattore integrato, DALI, Regent certificati MINERGIE®-Modul App. per l'illuminazione S.A.F.E. 2019 (Re-0283), questo apparecchio soddisfa i severi requisiti di illuminazione Minergie

classe di protezione I, grado di protezione IP40, prova del filo incandescente 650 °C, questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica B
 Ø = 800 mm, H = 165 mm