



## Scheda prodotto

### Vario 110 Proiettore a binario

2003.3954

VARIO 110 LED2800-930 36 SR PULSE DALI



<b>Potenza del sistema</b>	24 W
<b>Flusso luminoso</b>	2800 lm
<b>Tc</b>	3000 K
<b>IRC</b>	IRC > 90
<b>Durata media di vita</b>	L90 50'000 h
<b>Regolazione</b>	DALI
<b>Grado di protezione</b>	IP20
<b>Finish</b>	argento
<b>Peso</b>	1 kg

Proiettore a binario Vario 110 Global Trac Pulse, con LED, potenza del sistema: 24 W, potenza standby 0.5 W, flusso luminoso dell'apparecchio 2800 lm, indice di resa cromatica IRC > 90, temperatura del colore 3000 K, bianco caldo, vita dei LED L90 50'000 h, sicurezza fotobiologica: l'apparecchio non presenta pericoli (RG0), 230 V, emissione della luce diretta, 1 reattore integrato, DALI, corpo luce in alluminio pressofuso, alloggiamento del riflettore in alluminio pressofuso, argento, simile a RAL 9006, emissione a fascio medio, (M) Medium, 36°,

classe di protezione I, grado di protezione IP20, questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E e numero di registrazione EPREL: 864049 girevole 350°, orientabile 90°