



Scheda prodotto

Tweak Office Piantana Tweak

2004.7007

TWEAK2 S1U1950 LED10800-840 WH IF2CSEDI CH



| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Potenza del sistema | 76 W |
| Sorgenti luminose | LED (diodo ad emissione luminosa) |
| Tc | 4000 K |
| Flusso luminoso | 10800 lm |
| Indice di resa cromatica | IRC >80 |
| UGR C0 4H/8H | 11 |
| UGR C90 4H/8H | 11 |
| Durata media di vita | L80 50'000 h |
| Regolazione | SensoDim® |
| Grado di protezione | IP20 |
| Finish | bianco |
| Peso | 19.226 kg |

Piantana Tweak Office testa singola frontale, con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 76 W, potenza standby 1 W, flusso luminoso dell'apparecchio 10800 lm, IRC >80, 4000 K, bianco neutrale, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, emissione della luce diretta-indiretta, 19%/81%, indipendentemente dimmerabili e commutabili, con elemento di comando (2 canali) sullo stello, testata della lampada ruotabile di 2x90°, corpo luce in pressofusione d'alluminio, bianco, RAL 9016, termolaccato, ottica CLD microprismatica Office, per ufficio (Controlled Luminance Diffusor) per un effetto antiriflesso perfetto, 2 reattori integrati, SensoDim®, con rilevatore luce diurna e movimento, base a forma di U, 3m cavo d'alimentazione con spina, Regent certificati MINERGIE®-Modul App. per l'illuminazione S.A.F.E. 2019 (Re-0309), questo apparecchio soddisfa i severi requisiti di illuminazione Minergie (103 lm/W)

classe di protezione I, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 650 °C,
L = 734 mm, B = 215 mm, altezza totale = 1950 mm

Scheda prodotto: Accessori

Tweak Office Piantana Tweak

2004.7007

TWEAK2 S1U1950 LED10800-840 WH IF2CSEDI CH



2004.4914
Modulo di comunicazione

Modulo di comunicazione ALONEatWORK per piantana Tweak

