




Produktdatenblatt

Echo 210 LED Einbau-Downlight

1001.1947

24.2M31DC.00



| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Systemleistung | 26 W |
| Lichtquelle | LED (Light Emitting Diode) |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Leuchtenlichtstrom | 2600 lm |
| Schutzart | IP20 / IP44 |
| Farbwiedergabeindex | Ra >90 |
| UGR C0 4H/8H | 17.2 |
| UGR C90 4H/8H | 17.2 |
| Lichtstromerhalt | L80 (B50) 50'000h |
| Lichtsteuerung | DALI |
| Finish | weiss |
| Gewicht | 1.985 kilogramm |

Einbau-Downlight Echo 210 LED mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 26 W, Leuchtenlichtstrom 2600 lm, Ra >90, 3000 K, warmweiss, SDCM 3, L80 (B50) 50'000h, 230 V, direktstrahlend, Gehäuse aus Aluminium, mit Abdeckrand, weiss, mit Reflektor silber, (M) Medium, mittelstrahlend, 60 °, Betriebsgerät im Lieferumfang enthalten, DALI,

Schutzklasse I, Schutzart IP20 / IP44, Glühdrahtprüfung 850 °C, Schlagfestigkeit: IK 08
 Ø = 233 mm, DAØ = 210 mm, ET = 140 mm