



## Scheda prodotto

### Collina Apparecchio a parete/plafone

1001.5279

COLLINA CW400 LED750-830 WH ONF



<b>Potenza del sistema</b>	13 W
<b>Sorgenti luminose</b>	LED (diodo ad emissione luminosa)
<b>Tc</b>	3000 K
<b>Flusso luminoso</b>	750 lm
<b>Indice di resa cromatica</b>	IRC >80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	15
<b>UGR C90 4H/8H</b>	15
<b>Regolazione</b>	ON/OFF
<b>Grado di protezione</b>	IP40
<b>Finish</b>	bianco
<b>Peso</b>	3.616 kg

Apparecchio a parete/plafone Collina circolare, con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 13 W, flusso luminoso dell'apparecchio 750 lm, IRC >80, 3000 K, bianco caldo, SDCM 3, 230 V, emissione della luce diretta, armatura in alluminio, bianco, copertura in vetro opale opaco, 1 reattore integrato, ON/OFF, Dimmerabile fino al 30% con la maggior parte dei dimmer convenzionali, taglio a inizio fase.

classe di protezione I, grado di protezione IP40, prova del filo incandescente 960 °C, Ø = 400 mm, H = 115 mm