



Produktdatenblatt

Easy-C LED Decken- und Wandanbauleuchte

1001.8299

EASY-C RND CW470 LED2600-830 DIR WH ONF



| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Systemleistung | 24 W |
| Lichtquelle | LED (Light Emitting Diode) |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Leuchtenlichtstrom | 2600 lm |
| Schutzart | IP40 |
| Farbwiedergabeindex | Ra >80 |
| UGR C0 4H/8H | 21 |
| UGR C90 4H/8H | 21 |
| Lichtstromerhalt | L70 50'000h |
| Lichtsteuerung | ON/OFF |
| Finish | weiss |
| Gewicht | 1.643 kilogramm |

Decken- und Wandanbauleuchte Easy-C LED rund, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 24 W, Leuchtenlichtstrom 2600 lm, Ra >80, 3000 K, warmweiss, SDCM 5, L70 50'000h, 230 V, Armatur mit Riegelverschlüssen aus Metall, weiss, RAL 9016, Diffusor aus Polymethylmethacryl (PMMA) opal, 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF,

Schutzklasse I, Schutzart IP40, Glühdrahtprüfung 650 °C, Ø = 470 mm, H = 130 mm