



## Fiche technique

### ICE Basis LED Réglette individuelle

1002.6039

446T5R2JA



<b>Puissance totale</b>	27 W
<b>Source lumineuse</b>	LED (diode électroluminescente)
<b>Tc</b>	4000 K
<b>Flux lumineux</b>	3600 lm
<b>Degré de protection</b>	IP20
<b>Rendu des couleurs</b>	IRC >80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	24.9
<b>UGR C90 4H/8H</b>	23.9
<b>Durée de vie</b>	L70 (B50) 50'000h
<b>Régulation</b>	ON/OFF
<b>Finish</b>	blanc
<b>Poids</b>	2.736 kg

Réglette individuelle ICE Basis LED m1500, avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 27 W, flux lumineux du luminaire 3600 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L70 (B50) 50'000h, 230 V, boîtier en tôle d'acier, blanc, diffuseur en polycarbonate (PC) satiné blend blanc, rayonnement rond, 1 appareillage intégré, ON/OFF,

classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 850 °C,  
L = 1477 mm, B = 65 mm, H = 58 mm