




Fiche technique

Matrix Mini LED Projecteur pour rails

1002.8714

MATRIX MIN LED2700-840 38 WH PRO ONF



Puissance totale	28 W
Source lumineuse	LED (diode électroluminescente)
Tc	4000 K
Flux lumineux	2700 lm
Degré de protection	IP20
Rendu des couleurs	IRC >82
Durée de vie	L80 (B50) 50'000h
Régulation	ON/OFF
Finish	blanc/noir
Poids	1 kg

Projecteur pour rails Matrix Mini LED avec adaptateur pour rails de courant triphasé Global Trac Pro, avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 28 W, flux lumineux du luminaire 2700 lm, IRC >82, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L80 (B50) 50'000h, 230 V, rayonnement direct, 1 appareillage intégré, ON/OFF, boîtier en aluminium moulé sous pression, blanc/noir, rayonnement moyen, (M) Medium, 38 °, Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2018 Luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie.

classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 650 °C, Ø = 96 mm, L = 110 mm, A = 150 mm, pivotant 360 °, orientable 180 °