



Produktdatenblatt

Matrix Mini LED Stromschienen-Strahler

1002.8714

MATRIX MIN LED2700-840 38 WH PRO ONF



Systemleistung	28 W
Lichtquelle	LED (Light Emitting Diode)
Farbtemperatur	4000 K
Leuchtenlichtstrom	2700 lm
Schutzart	IP20
Farbwiedergabeindex	Ra >82
Lichtstromerhalt	L80 (B50) 50'000h
Lichtsteuerung	ON/OFF
Finish	weiss/schwarz
Gewicht	1 kilogramm

Stromschienen-Strahler Matrix Mini LED mit Stromschienen-Adapter für 3-Phasen-Stromschiene Global Trac Pro, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 28 W, Leuchtenlichtstrom 2700 lm, Ra >82, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 (B50) 50'000h, 230 V, direktstrahlend, 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, weiss/schwarz, mittelstrahlend, (M) Medium, 38 °, Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2018 Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C, Ø = 96 mm, L = 110 mm, A = 150 mm, drehbar 360 °, schwenkbar 180 °