



Produktdatenblatt

Item Office Deckenanbauleuchte

1004.6157

ITEM CM1560x182 LED3000-840 WH DALI



Systemleistung	26 W
Lichtquelle	LED (Light Emitting Diode)
Farbtemperatur	4000 K
Leuchtenlichtstrom	3000 lm
Farbwiedergabeindex	Ra >80
UGR C0 4H/8H	19
UGR C90 4H/8H	20
Lichtstromerhalt	L80 50'000 h
Lichtsteuerung	DALI
Schutzart	IP20
Finish	weiss
Gewicht	10.617 kilogramm

Deckenanbauleuchte Item Office mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 26 W, Leuchtenlichtstrom 3000 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 50'000 h, max. 3000 cd/m², 230 V, direktstrahlend, einteiliger Rahmen aus Aluminium, weiss, RAL 9016, mit Diffusor, bürotaugliche, mikroprismatische CLD Optik (Controlled Luminance Diffusor) für eine perfekte Entblendung, 1 Betriebsgerät integriert, DALI, Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0276), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten (92 lm/W)

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 850 °C, L = 1560 mm, B = 182 mm, H = 60 mm