



## Fiche technique

### Flow LED Plafonnier et applique murale

1005.8475

84W01L1220DC0



<b>Puissance totale</b>	14 W
<b>Source lumineuse</b>	LED (diode électroluminescente)
<b>Tc</b>	3000 K
<b>Flux lumineux</b>	1470 lm
<b>Degré de protection</b>	IP44
<b>Rendu des couleurs</b>	IRC >80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	19.1
<b>UGR C90 4H/8H</b>	16.9
<b>Durée de vie</b>	L80 (B10) 50'000h
<b>Régulation</b>	DALI
<b>Finish</b>	anodisé de couleur naturelle
<b>Poids</b>	2.266 kg

Plafonnier et applique murale Flow LED HE (High Efficiency), avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 14 W, flux lumineux du luminaire 1470 lm, IRC >80, 3000 K, blanc chaud, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, 230 V, rayonnement direct, support en aluminium, anodisé de couleur naturelle, diffuseur en polycarbonate (PC) satiné blend blanc, SLA Technology (Spread Light Applicator), 1 appareillage intégré, DALI, Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2019 (Re-0275), luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie (90 lm/W)

classe de protection I, degré de protection IP44, test de filament 850 °C, résistance aux chocs: IK 07  
 L = 1190 mm, B = 54 mm, H = 80 mm