



## Produktdatenblatt

### Flow LED Decken- und Wandenbauleuchte

1005.8475

84W01L1220DC0



<b>Systemleistung</b>	14 W	Decken- und Wandenbauleuchte Flow LED HE (High Efficiency), mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 14 W, Leuchtenlichtstrom 1470 lm, Ra >80, 3000 K, warmweiss, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, 230 V, direktstrahlend, Träger aus Aluminium, farblos natur eloxiert, Diffusor aus Polycarbonat (PC) satine blend weiss, SLA Technology (Spread Light Applicator), 1 Betriebsgerät integriert, DALI, Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0275), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten (90 lm/W)
<b>Lichtquelle</b>	LED (Light Emitting Diode)	
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K	
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	1470 lm	
<b>Schutzart</b>	IP44	
<b>Farbwiedergabeindex</b>	Ra >80	
<b>UGR C0 4H/8H</b>	19.1	
<b>UGR C90 4H/8H</b>	16.9	
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 (B10) 50'000h	
<b>Lichtsteuerung</b>	DALI	
<b>Finish</b>	farblos natur eloxiert	Schutzklasse I, Schutzart IP44, Glühdrahtprüfung 850 °C, Schlagfestigkeit: IK 07 L = 1190 mm, B = 54 mm, H = 80 mm
<b>Gewicht</b>	2.266 kilogramm	