



Produktdatenblatt

Flow LED Decken- und Wandenbauleuchte

1005.8478

84W01L1220JC0



Systemleistung	14 W	Decken- und Wandenbauleuchte Flow LED HE (High Efficiency), mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 14 W, Leuchtenlichtstrom 1540 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, 230 V, direktstrahlend, Träger aus Aluminium, farblos natur eloxiert, Diffusor aus Polycarbonat (PC) satine blend weiss, SLA Technology (Spread Light Applicator), 1 Betriebsgerät integriert, DALI, Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0275), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten (90 lm/W)
Lichtquelle	LED (Light Emitting Diode)	
Farbtemperatur	4000 K	
Leuchtenlichtstrom	1540 lm	
Schutzart	IP44	
Farbwiedergabeindex	Ra >80	
UGR C0 4H/8H	19.3	
UGR C90 4H/8H	17	
Lichtstromerhalt	L80 (B10) 50'000h	
Lichtsteuerung	DALI	
Finish	farblos natur eloxiert	Schutzklasse I, Schutzart IP44, Glühdrahtprüfung 850 °C, Schlagfestigkeit: IK 07 L = 1190 mm, B = 54 mm, H = 80 mm
Gewicht	2.266 kilogramm	