



Scheda prodotto

Flow LED Apparecchio a parete/plafone

1005.8478

84W01L1220JC0



Potenza del sistema	14 W
Sorgenti luminose	LED (diodo ad emissione luminosa)
Tc	4000 K
Flusso luminoso	1540 lm
Grado di protezione	IP44
Indice di resa cromatica	IRC >80
UGR C0 4H/8H	19.3
UGR C90 4H/8H	17
Durata media di vita	L80 (B10) 50'000h
Regolazione	DALI
Finish	incolore naturale anodizzato
Peso	2.266 kg

Apparecchio a parete/plafone Flow LED HE (High Efficiency), con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 14 W, flusso luminoso dell'apparecchio 1540 lm, IRC >80, 4000 K, bianco neutrale, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, 230 V, emissione della luce diretta, supporto in alluminio, incolore naturale anodizzato, diffusore in policarbonato (PC) satinato blend bianco, SLA Technology (Spread Light Applicator), 1 reattore integrato, DALI, Regent certificati MINERGIE®-Modul App. per l'illuminazione S.A.F.E. 2019 (Re-0275), questo apparecchio soddisfa i severi requisiti di illuminazione Minergie (90 lm/W)

classe di protezione I, grado di protezione IP44, prova del filo incandescente 850 °C, resistenza agli urti: IK 07
 L = 1190 mm, B = 54 mm, H = 80 mm