



## Scheda prodotto

### Flow LED Apparecchio a parete/plafone

1005.8481

84W01L1227DC0



<b>Potenza del sistema</b>	20 W
<b>Sorgenti luminose</b>	LED (diodo ad emissione luminosa)
<b>Tc</b>	3000 K
<b>Flusso luminoso</b>	1960 lm
<b>Grado di protezione</b>	IP44
<b>Indice di resa cromatica</b>	IRC >80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	20.1
<b>UGR C90 4H/8H</b>	17.9
<b>Durata media di vita</b>	L80 (B10) 50'000h
<b>Regolazione</b>	DALI
<b>Finish</b>	incolore naturale anodizzato
<b>Peso</b>	2.262 kg

Apparecchio a parete/plafone Flow LED HPE (High Performance Efficiency), con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 20 W, flusso luminoso dell'apparecchio 1960 lm, IRC >80, 3000 K, bianco caldo, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, 230 V, emissione della luce diretta, supporto in alluminio, incolore naturale anodizzato, diffusore in policarbonato (PC) satinato blend bianco, SLA Technology (Spread Light Applicator), 1 reattore integrato, DALI, Regent certificati MINERGIE®-Modul App. per l'illuminazione S.A.F.E. 2019 (Re-0275), questo apparecchio soddisfa i severi requisiti di illuminazione Minergie (90 lm/W)

classe di protezione I, grado di protezione IP44, prova del filo incandescente 850 °C, resistenza agli urti: IK 07  
L = 1190 mm, B = 54 mm, H = 80 mm