




Fiche technique

Flow Suspension

1005.8522

FLOW PEN1200-1500 FL32 DIR ELOX ONF



Puissance totale	32 W
Puissance	1 x 28/54 W
Source lumineuse	lampe fluorescente
Douille	G5
ILCOS (ZVEI)	FDH T5 (T16)
Degré de protection	IP40
Régulation	ON/OFF
Finish	anodisé de couleur naturelle
Poids	2.376 kg

Suspension Flow pour 1 lampe fluorescente 28/54W FDH (T16) avec douille G5, 230V, rayonnement direct, support en aluminium anodisé naturel, réglette précâblée avec ICT-Instant Contact Technology clips-contacts, peint par pulvérisation blanc, diffuseur satiné en matière synthétique, câblage interne de la lampe sans halogène, ballast électronique Detec Multiwatt intégré, ON/OFF, suspensions à câble d'acier réglables .

28W Modul Minergie® Luminaires:
Luminaires Regent certifiés avec 'Modul Minergie® Luminaires'. Ces luminaires se distinguent par une excellente combinaison d'efficacité d'énergie et de qualité technique.

classe de protection I, degré de protection IP40, test de filament 850 °C, résistance aux chocs: IK 07

L = 1200 mm, B = 54 mm, H = 80 mm, p = 1500 mm