



Produktdatenblatt

Flow Pendelleuchte

1005.8522

FLOW PEN1200-1500 FL32 DIR ELOX ONF



Systemleistung	32 W
Leistung	1 x 28/54 W
Lichtquelle	Leuchtstofflampe
Fassung	G5
ILCOS (ZVEI)	FDH T5 (T16)
Schutzart	IP40
Lichtsteuerung	ON/OFF
Finish	farblos natur eloxiert
Gewicht	2.376 kilogramm

Pendelleuchte Flow für 1 Leuchtstofflampe 28/54W FDH (T16) mit Fassung G5, 230V, direktstrahlend, Träger aus Aluminium farblos eloxiert, vorverdrahtete Lichtleiste mit ICT-Instant Contact Technology Schneidekontakt-Clips, weiss pulverbeschichtet, Kunststoffdiffusor satiniert, interne Leuchtenverdrahtung halogenfrei, elektronisches Vorschaltgerät Detec Multiwatt integriert, ON/OFF, stufenlos einstellbare Stahlseilaufhängung .

28W Minergie® Modul Leuchten:
Zertifizierte Regent 'Minergie® Modul Leuchten'. Diese Leuchten zeichnen sich durch eine Kombination von hoher Energieeffizienz und guten lichttechnischen Eigenschaften aus.

Schutzklasse I, Schutzart IP40, Glühdrahtprüfung 850 °C, Schlagfestigkeit: IK 07
L = 1200 mm, B = 54 mm, H = 80 mm, p = 1500 mm