


Produktdatenblatt

Multi SAVE Rettungszeichenleuchte

1008.9723

MULTI SAVE RCT CM ELOX-SR 0P CBS



Systemleistung	7.2 W
Lichtquelle	LED (Light Emitting Diode)
Schutzart	IP40
Finish	silber eloxiert
Gewicht	1.09 kilogramm

Rettungszeichenleuchte Multi SAVE ohne Piktogramm, für Deckenanbaumontage, mit LED (Light Emitting Diode)
Systemleistung: 7.2 W, 230 V, 1 Betriebsgerät integriert, Notbetrieb über Zentralbatterie, aus Aluminium, silber eloxiert, Piktogramm separat bestellen

Schutzklasse I, IP40 Erkennungsweite: VKF/EN 15/30 m
B = 250 mm, H = 168 mm, T = 75 mm

Produktdatenblatt: Zubehör

Multi SAVE Rettungszeichenleuchte

1008.9723

MULTI SAVE RCT CM ELOX-SR 0P CBS




1008.9718
Abdeckplatte

Abdeckplatte Multi SAVE Form: rechteckig, silberfarbig
B = 300 mm, H = 151,6 mm



1008.9715
Piktogramm

Piktogramm Multi SAVE Form: rechteckig, Pfeil unten,
Erkennungsweite: VKF/EN 15/30 m
B = 300 mm, H = 151,6 mm



1008.9719
Abdeckplatte

Abdeckplatte Multi SAVE Form: rechteckig, aus Kunststoff,
B = 300 mm, H = 151,6 mm



1008.9717
Piktogramm

Piktogramm Multi SAVE Form: rechteckig, Pfeil rechts,
Erkennungsweite: VKF/EN 15/30 m
B = 300 mm, H = 151,6 mm,



1008.9716
Piktogramm

Piktogramm Multi SAVE Form: rechteckig, Pfeil links,
Erkennungsweite: VKF/EN 15/30 m
B = 300 mm, H = 151,6 mm