




Produktdatenblatt

Moai Pollerleuchte

1018.2454

S.6160W.14 BLR1150 RCT LED1375-930 GYA ONF



Systemleistung	34.4 W
Lichtquelle	LED (Light Emitting Diode)
Farbtemperatur	3000 K
Leuchtenlichtstrom	1375 lm
Farbwiedergabeindex	Ra >90
Lichtstromerhalt	L70 50'000 h
Lichtsteuerung	ON/OFF
Schutzart	IP65
Finish	aluminiumgrau
Gewicht	12.025 kilogramm

Pollerleuchte Moai S.6160W.14 mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 34.4 W, Leuchtenlichtstrom 1375 lm, Ra >90, 3000 K, warmweiss, SDCM 3, L70 50'000 h, 230 V, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, aluminiumgrau, 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF,


Schutzklasse I, Schutzart IP65, Schlagfestigkeit: IK 06
B = 180 mm, T = 180 mm, Höhe über Boden = 1150 mm

Produktdatenblatt: Zubehör

Moai Pollerleuchte

1018.2454

S.6160W.14 BLR1150 RCT LED1375-930 GYA ONF



1018.2462
Lamellenraster

Lamellenraster Moai S.6169 schwarz



1018.2072
Einbetonierflansch

Einbetonierflansch Cubiks aluminiumgrau
Ø = 180 mm,



2003.8750
Überspannungsschutzgerät

Überspannungsschutzgerät S.2498 230-277 V, maximaler
Überspannungsschutz 10kV,
kompatibel mit allen Leuchten der elektrischen Schutzklasse I

Schutzklasse I, Schutzart IP67



2003.8928
4-Weg Verbinder

4-Weg Verbinder Control SI S.5506 schwarz,
Schutzart IP68

2007.2084
Gateway

Gateway Control SI

IP20

L = 58.5 mm, B = 32.5 mm, H = 15 mm

2007.2085
Gateway

Gateway Control SI

IP67

L = 175.5 mm, B = 86.5 mm, H = 43 mm