



Produktdatenblatt

Mini-Ikonic LED Pollerleuchte

1021.2526

S.4104W.14 BLR755 RND LED582-930 GYA ONF



Systemleistung	17.1 W
Lichtquelle	LED (Light Emitting Diode)
Farbtemperatur	3000 K
Leuchtenlichtstrom	582 lm
Schutzart	IP65
Farbwiedergabeindex	Ra >90
Lichtstromerhalt	L70 (B20) 50'000h
Lichtsteuerung	ON/OFF
Finish	aluminiumgrau
Gewicht	6 kilogramm

Pollerleuchte Mini-Ikonic LED S.4104W.14 mit LED (Light Emitting Diode) Systemleistung: 17.1 W, Leuchtenlichtstrom 582 lm, Ra >90, 3000 K, warmweiss, SDCM 3, L70 (B20) 50'000h, 230 V, rotations-symmetrischstrahlend, Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, aluminiumgrau, Abdeckung aus Polycarbonat (PC) klar, 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF,

Schutzklasse II, Schutzart IP65, Glühdrahtprüfung 750 °C, Schlagfestigkeit: IK 06
 Ø = 140 mm, Höhe über Boden = 755 mm