# Scheda prodotto

## Skill Apparecchio a parete

**1021.6030**
**S.6255N.14 WM SQR270x270 LED903-940 GYA ONF**







230V IP65 IK08

| | |
|---|---|
| **Potenza del sistema** | 18.3 W |
| **Sorgenti luminose** | LED (diodo ad emissione luminosa) |
| **Tc** | 4000 K |
| **Flusso luminoso** | 903 lm |
| **Indice di resa cromatica** | IRC >90 |
| **Durata media di vita** | L70 50'000 h |
| **Regolazione** | ON/OFF |
| **Grado di protezione** | IP65 |
| **Finish** | alluminio grigiastro |
| **Peso** | 2.979 kg |

Apparecchio a parete Skill S.6255N.14 quadrato, con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 18.3 W, flusso luminoso dell'apparecchio 903 lm, IRC >90, 4000 K, bianco neutrale, SDCM 3, L70 50'000 h, 230 V, copro luce e anello di chiusura in pressofusione d'alluminio, alluminio grigiastro, vetro acidato di protezione opale con interno satinato, 1 reattore integrato, ON/OFF,

classe di protezione I, grado di protezione IP65, resistenza agli urti: IK 08
B = 270 mm, H = 270 mm

# Scheda prodotto: Accessori

## Skill Apparecchio a parete

**1021.6030**
**S.6255N.14 WM SQR270x270 LED903-940 GYA ONF**

**1021.2528**
Alloggiamento da incasso

Alloggiamento da incasso Skill per effetto estetico, in materia plastica, con set di fissaggio
ø apertura = 270x270 mm, EL = 290 mm, EB = 290 mm, ET = 80 mm

**2003.8750**
Scaricatore sovratensione

Scaricatore sovratensione S.2498 230-277 V, tensione massima di scarica 10kV,
compatibile con tutti gli apparecchi di illuminazione in classe di Isolamento classe I

classe di protezione I, grado di protezione IP67

**2007.2084**
Gateway

Gateway Control SI

IP20
L = 58.5 mm, B = 32.5 mm, H = 15 mm

**2007.2085**
Gateway

Gateway Control SI

IP67
L = 175.5 mm, B = 86.5 mm, H = 43 mm