



Scheda prodotto

Solo Slim Sospensione

1021.7162

SOLO S PEN530-985 LED6000-830 DID WH DALI



Potenza del sistema	43 W
Sorgenti luminose	LED (diodo ad emissione luminosa)
Tc	3000 K
Flusso luminoso	6000 lm
Indice di resa cromatica	IRC >80
UGR C0 4H/8H	20
UGR C90 4H/8H	20
Durata media di vita	L80 50'000 h
Regolazione	DALI
Grado di protezione	IP40
Finish	bianco
Peso	6.396 kg

Sospensione Solo Slim con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 43 W, flusso luminoso dell'apparecchio 6000 lm, IRC >80, 3000 K, bianco caldo, SDCM 3, L80 50'000 h, 230 V, emissione della luce diretta-indiretta, (61%/39%), telaio in alluminio, bianco, perfetta lavorazione della giunzione, diffusore in polimetilmetacrilato (PMMA) opale lucidato, 1 reattore integrato, DALI, Regent certificati MINERGIE®-Modul App. per l'illuminazione S.A.F.E. 2019 (Re-0318), questo apparecchio soddisfa i severi requisiti di illuminazione Minergie (107lm/W)

classe di protezione I, grado di protezione IP40, prova del filo incandescente 650 °C, resistenza agli urti: IK 06
 $\varnothing = 530$ mm, H = 70 mm, p = 985 mm

Scheda prodotto: Accessori

Solo Slim Sospensione

1021.7162

SOLO S PEN530-985 LED6000-830 DID WH DALI



1000.3196
Set di montaggio

Set di montaggio Solo
L = 3000 mm

1021.6892
Componente illuminante
dell'apparecchio

Componente illuminante dell'apparecchio Solo Slim con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 43 W, flusso luminoso dell'apparecchio 0 lm, IRC >80, 3000 K, bianco caldo, L80 50'000 h, 230 V, telaio in alluminio, bianco 1 reattore integrato, DALI,

classe di protezione I, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 650 °C,
Ø = 530 mm,