



## Fiche technique

### Solo Slim LED Plafonnier et applique murale

1021.7189

114W195L2JC



<b>Puissance totale</b>	31 W
<b>Source lumineuse</b>	LED (diode électroluminescente)
<b>Tc</b>	4000 K
<b>Flux lumineux</b>	3600 lm
<b>Degré de protection</b>	IP40
<b>Rendu des couleurs</b>	IRC >80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	21.6
<b>UGR C90 4H/8H</b>	21.6
<b>Durée de vie</b>	L80 (B10) 50'000h
<b>Régulation</b>	DALI
<b>Finish</b>	blanc
<b>Poids</b>	4.8 kg

Plafonnier et applique murale Solo Slim LED avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 31 W, flux lumineux du luminaire 3600 lm, IRC >80, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L80 (B10) 50'000h, 230 V, rayonnement direct-indirect, cadre en aluminium, blanc, joint d'ombre à finition impeccable, diffuseur en polyméthacrylate de méthyle (PMMA) opale satiné, 1 appareillage intégré, DALI, Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2019 (Re-0282), luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie (96 lm/W)

classe de protection I, degré de protection IP40, test de filament 650 °C, résistance aux chocs: IK 07  
 $\varnothing = 530$  mm, H = 81 mm