




Fiche technique

Solo Slim Office Suspension

1021.7256

SOLO SO PEN530-985 LED3100-830 DID WH DALI



Puissance totale	21 W
Source lumineuse	LED (diode électroluminescente)
Tc	3000 K
Flux lumineux	3100 lm
Rendu des couleurs	IRC >80
UGR C0 4H/8H	13
UGR C90 4H/8H	13
Durée de vie	L80 50'000 h
Régulation	DALI
Degré de protection	IP40
Finish	blanc
Poids	6.396 kg

Suspension Solo Slim Office avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 21 W, flux lumineux du luminaire 3100 lm, IRC >80, 3000 K, blanc chaud, SDCM 3, L80 50'000 h, max. 3000 cd/m², 230 V, rayonnement direct-indirect, (61%/39%), cadre en aluminium, blanc, joint d'ombre à finition impeccable, diffuseur en polyméthacrylate de méthyle (PMMA) optique microprismatique CLD pour bureau (Controlled Luminance Diffusor) pour une protection anti-éblouissement idéale, 1 appareillage intégré, DALI, Regent certifiés avec MINERGIE®-Modul luminaires S.A.F.E. 2019 (Re-0318), luminaire remplit les sévères critères imposés aux luminaires Minergie (107lm/W)

classe de protection I, degré de protection IP40, test de filament 650 °C, résistance aux chocs: IK 06
 Ø = 530 mm, H = 70 mm, p = 985 mm

Fiche technique: Accessoires

Solo Slim Office Suspension

1021.7256

SOLO SO PEN530-985 LED3100-830 DID WH DALI



1000.3196

Set de montage

Set de montage Solo

L = 3000 mm

1021.6904

Pièce de luminaire

Pièce de luminaire Solo Slim Office avec LED (diode électroluminescente), IRC >80, 3000 K, puissance du système: 21 W, flux lumineux de luminaire 0 lm, blanc chaud, L80 50'000 h, 230 V, cadre en aluminium, blanc 1 appareillage intégré, DALI,

classe de protection I, degré de protection IP20, test de filament 650 °C, Ø = 530 mm,