



Produktdatenblatt

Solo Slim Office Pendelleuchte

1021.7256

SOLO SO PEN530-985 LED3100-830 DID WH DALI



Systemleistung	21 W
Lichtquelle	LED (Light Emitting Diode)
Farbtemperatur	3000 K
Leuchtenlichtstrom	3100 lm
Farbwiedergabeindex	Ra >80
UGR C0 4H/8H	13
UGR C90 4H/8H	13
Lichtstromerhalt	L80 50'000 h
Lichtsteuerung	DALI
Schutzart	IP40
Finish	weiss
Gewicht	6.396 kilogramm

Pendelleuchte Solo Slim Office mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 21 W, Leuchtenlichtstrom 3100 lm, Ra >80, 3000 K, warmweiss, SDCM 3, L80 50'000 h, max. 3000 cd/m², 230 V, direkt-/indirektstrahlend, (61%/39%), Rahmen aus Aluminium, weiss, sauber verarbeitete Schattenfuge, Diffusor aus Polymethylmethacryl (PMMA) bürotaugliche, mikroprismatische CLD Optik (Controlled Luminance Diffusor) für eine perfekte Entblendung, 1 Betriebsgerät integriert, DALI, Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0318), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten (107lm/W)

Schutzklasse I, Schutzart IP40, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 06
 Ø = 530 mm, H = 70 mm, p = 985 mm

Produktdatenblatt: Zubehör

Solo Slim Office Pendelleuchte

1021.7256

SOLO SO PEN530-985 LED3100-830 DID WH DALI



1000.3196
Montage-Set

Montage-Set Solo
L = 3000 mm

1021.6904
Leuchtenteil

Leuchtenteil Solo Slim Office mit LED (Light Emitting Diode), Ra >80, 3000 K, Systemleistung: 21 W, Leuchtenlichtstrom 0 lm, warmweiss, L80 50'000 h, 230 V, Rahmen aus Aluminium, weiss 1 Betriebsgerät integriert, DALI,

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C,
Ø = 530 mm,