



Scheda prodotto

Solo Slim Office Sospensione

1021.7256

SOLO SO PEN530-985 LED3100-830 DID WH DALI



Potenza del sistema	21 W
Sorgenti luminose	LED (diodo ad emissione luminosa)
Tc	3000 K
Flusso luminoso	3100 lm
Indice di resa cromatica	IRC >80
UGR C0 4H/8H	13
UGR C90 4H/8H	13
Durata media di vita	L80 50'000 h
Regolazione	DALI
Grado di protezione	IP40
Finish	bianco
Peso	6.396 kg

Sospensione Solo Slim Office con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 21 W, flusso luminoso dell'apparecchio 3100 lm, IRC >80, 3000 K, bianco caldo, SDCM 3, L80 50'000 h, max. 3000 cd/m², 230 V, emissione della luce diretta-indiretta, (61%/39%), telaio in alluminio, bianco, perfetta lavorazione della giunzione, diffusore in polimetilmetacrilato (PMMA) ottica CLD microprismatica Office, per ufficio (Controlled Luminance Diffusor) per un effetto antiriflesso perfetto, 1 reattore integrato, DALI, Regent certificati MINERGIE®-Modul App. per l'illuminazione S.A.F.E. 2019 (Re-0318), questo apparecchio soddisfa i severi requisiti di illuminazione Minergie (107lm/W)

classe di protezione I, grado di protezione IP40, prova del filo incandescente 650 °C, resistenza agli urti: IK 06
 Ø = 530 mm, H = 70 mm, p = 985 mm

Scheda prodotto: Accessori

Solo Slim Office Sospensione

1021.7256

SOLO SO PEN530-985 LED3100-830 DID WH DALI



1000.3196

Set di montaggio

Set di montaggio Solo

L = 3000 mm

1021.6904

Componente illuminante
dell'apparecchio

Componente illuminante dell'apparecchio Solo Slim Office con LED (diodo ad emissione luminosa), IRC >80, 3000 K, potenza del sistema: 21 W, flusso luminoso dell'apparecchio 0 lm, bianco caldo, L80 50'000 h, 230 V, telaio in alluminio, bianco 1 reattore integrato, DALI,

classe di protezione I, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 650 °C,
Ø = 530 mm,