



## Produktdatenblatt

### Solo Slim Office Pendelleuchte

1021.7267

SOLO SO PEN980-985 LED8400-840 DID WH DALI



<b>Systemleistung</b>	49 W
<b>Lichtquelle</b>	LED (Light Emitting Diode)
<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	8400 lm
<b>Farbwiedergabeindex</b>	Ra >80
<b>UGR C0 4H/8H</b>	12
<b>UGR C90 4H/8H</b>	12
<b>Lichtstromerhalt</b>	L80 50'000 h
<b>Lichtsteuerung</b>	DALI
<b>Schutzart</b>	IP40
<b>Finish</b>	weiss
<b>Gewicht</b>	13.626 kilogramm

Pendelleuchte Solo Slim Office mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 49 W, Leuchtenlichtstrom 8400 lm, Ra >80, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 50'000 h, max. 3000 cd/m<sup>2</sup>, 230 V, direkt-/indirektstrahlend, ( 61%/39% ), Rahmen aus Aluminium, weiss, sauber verarbeitete Schattenfuge, Diffusor aus Polymethylmethacryl (PMMA) bürotaugliche, mikroprismatische CLD Optik (Controlled Luminance Diffusor) für eine perfekte Entblendung, 1 Betriebsgerät integriert, DALI, Zertifizierte Regent MINERGIE®-Modul Leuchten S.A.F.E. 2019 (Re-0318), Leuchte erfüllt die strengen Anforderungen für Minergieleuchten (107lm/W)

Schutzklasse I, Schutzart IP40, Glühdrahtprüfung 650 °C, Schlagfestigkeit: IK 06  
 Ø = 980 mm, H = 78 mm, p = 985 mm

## Produktdatenblatt: Zubehör

### Solo Slim Office Pendelleuchte

1021.7267

SOLO SO PEN980-985 LED8400-840 DID WH DALI



**1000.3196**  
Montage-Set

Montage-Set Solo  
L = 3000 mm

**1021.6915**  
Leuchtenteil

Leuchtenteil Solo Slim Office mit LED (Light Emitting Diode),  
Systemleistung: 49 W, Leuchtenlichtstrom 0 lm, Ra >80, 4000 K,  
neutralweiss, L80 50'000 h, 230 V, Rahmen aus Aluminium, weiss 1  
Betriebsgerät integriert, DALI,

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Glühdrahtprüfung 650 °C,  
Ø = 980 mm,