



## Fiche technique

### Globo Mini Projecteur pour rails

1022.2166

GLOBO MINI LED2150-827 24 WH PRO ONF



<b>Puissance totale</b>	20 W
<b>Source lumineuse</b>	LED (diode électroluminescente)
<b>Tc</b>	2700 K
<b>Flux lumineux</b>	2150 lm
<b>Degré de protection</b>	IP20
<b>Rendu des couleurs</b>	Ra 85
<b>UGR C0 4H/8H</b>	16.3
<b>UGR C90 4H/8H</b>	16.2
<b>Durée de vie</b>	L90 (B10) 50'000h
<b>Régulation</b>	ON/OFF
<b>Finish</b>	blanc
<b>Poids</b>	0.98 kg

Projecteur pour rails Globo Mini avec adaptateur pour rails de courant triphasé Global Trac Pro, avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 20 W, flux lumineux du luminaire 2150 lm, Ra 85, 2700 K, blanc chaud, SDCM 2, L90 (B10) 50'000h, 230 V, rayonnement direct, 1 appareillage intégré, ON/OFF, boîtier pour l'appareillage en aluminium moulé sous pression, caisson de réflecteur en aluminium moulé sous pression, blanc, similaire RAL 9016, rayonnement intensif, (S) Spot, 24 °,

classe de protection I, degré de protection IP20, Ø = 96 mm, L = 100 mm, A = 155 mm, pivotant 350 °, orientable 90 °