




Produktdatenblatt

Echo 210 LED Einbau-Downlight

1022.6501

24.2F21JC.00



| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Systemleistung | 20 W |
| Lichtquelle | LED (Light Emitting Diode) |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Leuchtenlichtstrom | 2100 lm |
| Schutzart | IP20 / IP44 |
| Farbwiedergabeindex | Ra >90 |
| UGR C0 4H/8H | 18.4 |
| UGR C90 4H/8H | 18.4 |
| Lichtstromerhalt | L80 (B50) 50'000h |
| Lichtsteuerung | DALI |
| Finish | weiss |
| Gewicht | 1.568 kilogramm |

Einbau-Downlight Echo 210 LED mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 20 W, Leuchtenlichtstrom 2100 lm, Ra >90, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 (B50) 50'000h, 230 V, direktstrahlend, Gehäuse aus Aluminium, mit Abdeckrand, weiss, mit Reflektor silber, (F) Flood, breitstrahlend, 80 °, Betriebsgerät im Lieferumfang enthalten, DALI,

Schutzklasse I, Schutzart IP20 / IP44, Glühdrahtprüfung 850 °C, Schlagfestigkeit: IK 08
 $\varnothing = 233 \text{ mm}$, $DA\varnothing = 210 \text{ mm}$, $ET = 140 \text{ mm}$