



Produktdatenblatt

Globo Mini Stromschienen-Strahler

1023.2676

GLOBO MINI LED2150-827 60 BK PULSE DALI



Systemleistung	20 W
Lichtquelle	LED (Light Emitting Diode)
Farbtemperatur	2700 K
Leuchtenlichtstrom	2150 lm
Schutzart	IP20
Farbwiedergabeindex	Ra 85
UGR C0 4H/8H	20.7
UGR C90 4H/8H	19.6
Lichtstromerhalt	L90 (B10) 50'000h
Lichtsteuerung	DALI
Finish	schwarz
Gewicht	1.25 kilogramm

Stromschienen-Strahler Globo Mini mit Stromschienen-Adapter für 3-Phasen-Stromschiene Global Trac Pulse, mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 20 W, Leuchtenlichtstrom 2150 lm, Ra 85, 2700 K, warmweiss, SDCM 2, L90 (B10) 50'000h, 230 V, direktstrahlend, 1 Betriebsgerät integriert, DALI, Betriebsgerätegehäuse aus Aluminium-Druckguss, Reflektorgehäuse aus Aluminium-Druckguss, schwarz, ähnlich RAL 9005, breitstrahlend, (F) Flood, 60 °,

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Ø = 96 mm, L = 100 mm, A = 155 mm, drehbar 350 °, schwenkbar 90 °.