



## Fiche technique

### Echo 172 Downlight encastré

1023.4159

ECHO172 DL LED2000-940 RSR90 WH DALI



<b>Puissance totale</b>	19 W
<b>Source lumineuse</b>	LED (diode électroluminescente)
<b>Tc</b>	4000 K
<b>Flux lumineux</b>	2000 lm
<b>Rendu des couleurs</b>	IRC >90
<b>UGR C0 4H/8H</b>	21
<b>UGR C90 4H/8H</b>	21
<b>Durée de vie</b>	L90 50'000 h
<b>Régulation</b>	DALI
<b>Degré de protection</b>	IP20 / IP44
<b>Finish</b>	blanc
<b>Poids</b>	1.36 kg

Downlight encastré Echo 172 avec LED (diode électroluminescente), puissance du système: 19 W, puissance standby 0.4 W, flux lumineux du luminaire 2000 lm, IRC >90, 4000 K, blanc neutre, SDCM 3, L90 50'000 h, 230 V, rayonnement direct, boîtier en aluminium, avec couvre-joint, blanc, avec réflecteur argent, (F) Flood, rayonnement extensif, 90 °, appareillage inclus, DALI,

classe de protection I, degré de protection IP20 / IP44, test de filament 850 °C, résistance aux chocs: IK 08  
 $\varnothing = 191$  mm,  $DA\varnothing = 172$  mm,  $ET = 130$  mm

## Fiche technique: Accessoires

### Echo 172 Downlight encastré

1023.4159

ECHO172 DL LED2000-940 RSR90 WH DALI



**1023.4534**  
Anneau porteur pour  
renforcement du plafond

Anneau porteur pour renforcement du plafond Echo 172 en MDF,  
pour épaisseurs de plafond < 3 mm  
Ø = 252 mm, lø = 172 mm, H = 8 mm



**2000.9153**  
Boîtier d'encastrement

Boîtier d'encastrement B.Box en matière synthétique, rond,  
ø ouverture = 175 mm, EL = 385 mm, EB = 310 mm, ET = 160 mm



**2006.4283**  
Anneau de couverture

Anneau de couverture Echo 172 en polycarbonate (PC), argent, RAL  
9006, avec disque de couverture, mat,

degré de protection IP55,  
Ø = 198 mm, lø = 153 mm



**2006.4284**  
Anneau de couverture

Anneau de couverture Echo 172 en polycarbonate (PC), blanc, RAL  
9016, avec disque de couverture, mat,

degré de protection IP55,  
Ø = 198 mm, lø = 153 mm



**2006.4285**  
Anneau de couverture

Anneau de couverture Echo 172 en polycarbonate (PC), argent, RAL  
9006, avec disque de couverture, clair,

degré de protection IP55,  
Ø = 198 mm, lø = 153 mm



**2006.4286**  
Anneau de couverture

Anneau de couverture Echo 172 en polycarbonate (PC), blanc, RAL  
9016, avec disque de couverture, clair,

degré de protection IP55,  
Ø = 198 mm, lø = 153 mm



**2006.4287**  
Anneau de couverture

Anneau de couverture Echo 172 en polycarbonate (PC), argent, RAL  
9006,

degré de protection IP44,  
Ø = 198 mm, lø = 153 mm

## Fiche technique: Accessoires

### Echo 172 Downlight encastré

1023.4159

ECHO172 DL LED2000-940 RSR90 WH DALI



**2006.4288**

Anneau de couverture

Anneau de couverture Echo 172 en polycarbonate (PC), blanc, RAL 9016,

degré de protection IP44,  
Ø = 198 mm, lø = 153 mm