


## Scheda prodotto

### Rea LED Downlight a plafone

2000.6224

REA DL CM152 LED1450-930 WH ONF



<b>Potenza del sistema</b>	20 W
<b>Sorgenti luminose</b>	LED (diodo ad emissione luminosa)
<b>Tc</b>	3000 K
<b>Flusso luminoso</b>	1450 lm
<b>Grado di protezione</b>	IP20
<b>Indice di resa cromatica</b>	IRC >90
<b>UGR C0 4H/8H</b>	16.7
<b>UGR C90 4H/8H</b>	16.8
<b>Durata media di vita</b>	L70 (B50) 50'000h
<b>Regolazione</b>	ON/OFF
<b>Finish</b>	bianco
<b>Peso</b>	1.76 kg

Downlight a plafone Rea LED con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 20 W, flusso luminoso dell'apparecchio 1450 lm, IRC >90, 3000 K, bianco caldo, SDCM 3, L70 (B50) 50'000h, 230 V, emissione della luce diretta, cassone in alluminio, bianco, simile a RAL 9016, emissione a fascio largo, 1 reattore integrato, ON/OFF,

classe di protezione I, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 650 °C, Ø = 152 mm, H = 165 mm