



## Scheda prodotto

### Sua LED Proiettore a binario

2001.3610

SUA LED1100-930 33 SR PRO ONF



<b>Potenza del sistema</b>	12 W
<b>Sorgenti luminose</b>	LED (diodo ad emissione luminosa)
<b>Tc</b>	3000 K
<b>Flusso luminoso</b>	1100 lm
<b>Grado di protezione</b>	IP20
<b>Indice di resa cromatica</b>	IRC >90
<b>UGR C0 4H/8H</b>	22.6
<b>UGR C90 4H/8H</b>	22.6
<b>Durata media di vita</b>	L80 (B50) 50'000h
<b>Regolazione</b>	ON/OFF
<b>Finish</b>	argento
<b>Peso</b>	0.7 kg

Proiettore a binario Sua LED con adattatore per binario elettrificato trifase Global Trac Pro, con LED (diodo ad emissione luminosa), potenza del sistema: 12 W, flusso luminoso dell'apparecchio 1100 lm, IRC >90, 3000 K, bianco caldo, SDCM 2, L80 (B50) 50'000h, 230 V, emissione della luce diretta, 1 reattore integrato, ON/OFF, alloggiamento del riflettore in pressofusione d'alluminio, argento, simile a RAL 9006, (M) Medium, 33 °,

classe di protezione I, grado di protezione IP20, prova del filo incandescente 650 °C, Ø = 80 mm, L = 120 mm, A = 183 mm, girevole 360 °, orientabile 90 °